




Downlight de superficie con cuerpo y difusor fabricados en inyección de policarbonato, el difusor tiene un innovador acabado glaseado que evita deslumbramientos. Todos los modelos están disponibles en color blanco brillante RAL 9010 o negro brillante RAL 9011. Lámpara TL5 C con temperatura de color 830 incluida. Los modelos con doble fuente de luz tienen doble encendido.

Downlight de surface avec corps et diffuseur en polycarbonate injecté. Le diffuseur possède une finition novatrice polie anti-éblouissement. Tous les modèles sont disponibles en blanc brillant RAL 9010 ou noir brillant RAL 9011. Lampe TL5 C avec température de couleur 830 incluse. Les modèles avec double source de lumière sont équipés d'un double équipement d'allumage.



Luminaria DUET para adosar  
Luminaire DUET en saillie



Lamp.	Equipo/Équipement	Ref.	Color	W	Plum
	Electrónico Regulable Électronique Regulable	55.50.11.0 55.50.11.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	60 60	65 W 65 W

5550110  
Semiplanes C

lm = 5000.00  
Imax = 126.80 cd/klm  
F UTE 0.54 H + 0.05 T  
Eta = 58.89%